

安全説明書

【製造者情報】

会社名 バイタル産業株式会社
所在地 〒950-2063
新潟県新潟市西区寺尾西4-7-3 パレス寺尾102
連絡先 電話番号：025-378-1000
携帯：090-3473-5399
URL <http://vitalsangyo.com/>

【製品名】

発泡スチロール用不燃剤

【組成、成分情報】

特定物質名・珪酸ナトリウム 官報公示整理番号 1-508 CAS No. 1344-09-8・その他

【取扱い上の注意と、応急処置】

製品質はアルカリ性ですから体質によって害になる恐れもありますので、安全の為、下記事項を実施する。直接、眼・口に吸い込んだり皮膚に触れたりした場合は、清水を多量に飲ませ吐き出させ、又、皮膚等に付着した場合はヌメリ感が無くなるまで洗浄を行い、更に安全の為に医師の診察の受信をお勧め致します。

【安全防具の準備】

施工者は安全防具を以下の様に整えて着手。マスク・ゴム製手袋・ゴーグル・安全帽子・長靴又、安全靴・作業着は長袖長ズボン又はエプロン・うがいや、洗眼用清水飲料水を安全の為に作業場所付近に準備を整えてから施工に着手する事。

【危険有害性の情報】

有害性ガス発生なし・ホルムアルデヒド・トルレン・キシレン等の厚生労働省による規制対象物質配合なし・アスベストの含有なし・Cd,Cu,Hg(カドミウム・銅・水銀) 重金属類及び化合物・有機水銀・六価クローム・シアン等含有も、なし。

【保管上の注意】

容器は密閉し、乾燥した所や凍結が防げる場所に置き、直射日光を避けられる場所に保管する。容器材質はビニール袋や、ポリ容器等を推奨する。

【火災時の措置】

不燃性ですから、火災等の処置は全く必要性はありません。

【漏出時の措置】

漏出した場合はウェスなどで回収し周辺の後始末としては水道等による水洗いをして下さい。回収したウェスなどは乾燥後、一般廃棄物用容器に処理をする。

【暴露防止】

作業現場の近くに手洗いや洗眼設備を常設仮設に関らず設け、作業前に確認や準備を整えてから作業に入る。

【廃棄上の注意】

廃棄の際は、「廃棄物処理法」「水質汚濁防止法」等の関係法令を遵守し、都道府県知事の認可を受けた廃棄物処理業者と相談の上処置する。使用済み容器は、浄化装置箇所にて十分に水洗いし、容器種毎に分別処分とする。

【輸送上の注意】

当製品は密閉が基本です、直射日光を避け、容器の荷崩れ、転倒、落下等の障害や、漏れの無い事を確認し、安全防止を確実にし運びに努める事。

【適応法令】

化審法：既存化学物質(1-508)労働安全衛生法(特化物、有機溶剤、表示物質、通知対象物質)：規制は有りません。PRTR法・消防法(危険物)・毒物および劇物取締法・港則法：も有りません。国連番号：該当しません。

製品説明書

【製品名】

発泡スチロール用不燃剤

【適用特徴】

1. 発泡スチロール用に開発された耐火・断熱塗布剤ですが、木材・紙・繊維・金属類・等にも好適です。(専用プライマーと併用した場合)
2. 不燃性接着剤・耐火接着剤としての活用にも適しております。
3. 固化の強着特性を活かして、上記1等の補修材料との併用ができます。
4. 主成分に水溶性天然素材を使用した環境に優しい製品です。
5. 無臭性ですからシックハウス症候群には大きな貢献を致します。
6. 防カビ性を有しています。

【ご使用時の注意】

- ① 対象物やその状況に応じて、濃度調整・粘度調節をお願い致します。
- ② 接着する面の汚れや油、又錆などは良く落とし、荒い目の鑿などで削る下準備を入念に行い、そのホコリ等綺麗に取り除き施工作業を行って下さい。
- ③ リシンガンやスプレーガンやハケやヘラ等で塗布することが可能です。
- ④ リシンガンやスプレーガンで塗布する場合や、ハケやヘラ等で塗布する場合には、水で濃度を調節しながら、施工して下さい。
- ⑤ 容器から取り出す際に口を開けたままご使用されますと、水分が蒸発し乾燥硬化が進みますので、小まめに開閉を行って下さい。
- ⑥ 塗布後、内部まで完全に乾燥をさせる為接着物を動かさない所で保管の事。
- ⑦ 乾燥時間は、対象物及び塗布量、気候によって変わりますが、水溶性ですので、水分の蒸発が済めば乾燥です。もし急の場合は加熱等、工夫を凝らして下さい。
- ⑧ 急激な加熱乾燥は表面のみが凝縮し内部が未乾燥に成らぬ様に、ご注意の事。

【荷姿・重量】

外容器は段ボール箱、内容器はポリ袋又はポリエチレン製やその他プラスチック製など。重量は16kg(その他オリジナル容器もご相談に応じます。)

【製品の性質】

水溶性であり、pHは11程度・無臭・不燃性の粘性物質で、引火・発火性は全くなし。

【製品保証】

- 1 製造物責任保険（PL）の範囲と致します。
- 2 製品の開封後は保証に応じられません。
- 3 保証は同製品の同量を交換保証と致します。

【変更可否】

- ① 上記内容は変更になる場合があります。
- ② 現在よりも性能上レベルアップの場合に変更する事もあります。
- ③ 上記内容は、予告なしに変更の場合も有ります。

【その他】

記載内容は、現時点で入手した情報で作成しましたが、全ての情報を網羅している訳でなく、危険・有害性等に関して、当該化学物質の取り扱い上の如何なる保証をなすものではありません。注意事項に付いては一般的取扱いを対象とした物であり、特別な取扱いをする場合は用途・用法に適した安全対策を講じて下さい。

※ 上記内容は、予告なしに変更の場合も有ります。

以上